

# Ruberstein<sup>®</sup> Spezialputz für Gartengrillkamine

**Basis:**

Polymerdispersion

**Farbton:**

weiß, beige oder anthrazit

**Verbrauch:**

je nach Auftragsstärke und Strukturierung des Putzes ca. 1,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>

**Lieferform:**

Kunststoffeimer 8 kg netto

**Lagerung:**

Gebinde dicht verschlossen, frostfrei, jedoch nicht über + 30°C aufbewahren.  
Lagerfähigkeit 12 Monate.

**Anwendung:**

Ruberstein<sup>®</sup> Spezialputz für Gartengrillkamine ist eine witterungsbeständige Beschichtung und eignet sich zur Herstellung dekorativer, individuell gestalteter Betonoberflächen von Gartengrillkaminen.

**Untergründe:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Lose haftende Altanstriche und Algenbewuchs gründlich entfernen. Gegebenenfalls mit Ruberstein<sup>®</sup> Algenentferner und Ruberstein<sup>®</sup> Algenschutz vorbehandeln.

<b>CE</b>	
<b>0800</b>	
<b>Rubersteinwerk GmbH Michelner Straße 7-9 D-09350 Lichtenstein</b>	
<b>13</b>	
<b>Ref.Nr.: 11000</b>	
<b>EN 15824:2009</b>	
Außen-/Innenputz mit organischen Bindemitteln	
Wasserdampfdurchlässigkeit	V <sub>2</sub> mittel
Wasseraufnahme	W <sub>2</sub> mittel
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> .d <sup>0,5</sup> )
Wärmeleitfähigkeit	KLF
Brandverhalten	Klasse B

**Verarbeitung:**

Ruberstein<sup>®</sup> Spezialputz für Gartengrillkamine unverdünnt gründlich bis auf den Boden aufrühren und mit der Edelstahltraufel auftragen und mittels Rolle, Pinsel, Kelle oder Kamm strukturieren. Stets nass in nass arbeiten.

Objekt-, Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur nicht unter + 5°C! Beschichtung bis zur völligen Trocknung vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Grillkamin bis zur vollständigen Trocknung (mind. 4 Tage) nicht benutzen.

**Hinweise**

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

